

Elettrosega LXT®

DUC122RTE

18V • 5 m/s • 115 mm / 4 - 1/2"

Elettrosega 18V 115 mm

Elettrosega a batteria con una velocità della catena di 5 m/s per lavori leggeri. Impugna ergonomica con rivestimento soft grip per un utilizzo confortevole dell'operatore. Puntale antirimbalo per una maggiore sicurezza di utilizzo per l'operatore. Freno elettrico interrompe immediatamente la velocità della catena in caso di contraccolpo. Adatto per la potatura di alberi e arbusti ideale per la gestione di parchi e foreste. Dotato di una barra corta da 11,5cm, tendicatena e barra senza attrezzi. Fornito con due batterie 5,0Ah e caricabatterie.



LXT

SPECIFICHE TECNICHE

Tensione nominale della batteria	18 V
Velocità catena max (a vuoto)	5,0 m/s
Passo catena	1/4 "
Spessore catena	1,3 mm
Serbatoio olio catena	0,08 L
Livello potenza sonora	93 dB(A)
Livello pressione sonora	84,6 dB(A)
Incertezza del rumore (fattore K)	2 dB(A)
Livello di vibrazione (3 assi)	4,3 m/s ²
Incertezza di vibrazione (fattore K)	1,5 m/s ²
Peso con batteria	2,0 - 2,6 kg
Dimensioni prodotto	422 x 195 x 215 mm
Piattaforma LXT	✓
Barra	115 (4-1/2") mm
Tipo batteria (Ni-Cd / Ni-MH / Li-ion)	Li-ion
Velocità catena a potenza max	5,0 m/s
Peso netto	2,0 kg

Codice EAN 0088381802994

Collegamento alla pagina del prodotto - www.makita.it



VANTAGGI PER L'UTILIZZATORE

- Il sistema di protezione della batteria interrompe automaticamente l'alimentazione quando il livello della batteria è basso



PRODOTTI CORRELATI

ACCESSORI IN DOTAZIONE

141494-1

Valigetta in plastica



158476-6

Barra completa 16cm



191695-7

Catena 25AP 42 maglie



199897-3

Olio per catena e barra



416311-7

Copribarra 13cm



450128-8

Protezione per batteria, LXT®, 14,4 –



744003-1

Lima per affilare



DOTAZIONE UTENSILE

197280-8 (2x)

Batteria LXT® BL1850B 5,0 Ah



195584-2

Caricabatterie LXT®



ACCESSORI OPTIONAL

195595-7

Set prolunga per potatura

