

Elettrosega LXT®

DUC256Z

18Vx2 • 20 m/s • 250 mm/ 10"

Elettrosega 18Vx2 250 mm BL - Corpo macchina

Elettrosega con barra per intaglio dotata di un potente motore brushless alimentata da due batterie Li-ion da 18V con una velocità della catena di 20 m/s. Dotato di una barra di guida stretta da 250mm. Il sistema XPT permette l'utilizzo in presenza di polvere e gocce d'acqua. Ideale per sramatura e abbattimento di piccoli e medi arbusti. Fornito senza batterie e caricabatterie.



SPECIFICHE TECNICHE

Tensione nominale della batteria	2 x 18 V
Velocità catena max (a vuoto)	20 m/s
Passo catena	3/8 / 0,325 "
Spessore catena	0,043 "
Spessore catena	1,1 mm
Numero unità collegabili	40 / 46
Serbatoio olio catena	0,2 L
Livello potenza sonora	103 dB(A)
Livello pressione sonora	95 dB(A)
Incertezza del rumore (fattore K)	3 dB(A)
Livello di vibrazione (3 assi)	3,2 m/s ²
Incertezza di vibrazione (fattore K)	1,5 m/s ²
Peso con batteria	4,6 - 5,1 kg
Dimensioni prodotto	270 x 205 x 232 mm
BL Motor	✓
Piattaforma LXT	✓
Barra	250 (10") mm

VANTAGGI PER L'UTILIZZATORE

- Lubrificazione automatica della catena
- Motore brushless esente da manutenzione e di lunga durata
- Il sistema di protezione della batteria interrompe automaticamente l'alimentazione quando il livello della batteria è basso

Codice EAN 0088381884440

Collegamento alla pagina del prodotto - www.makita.it



PRODOTTI CORRELATI

ACCESSORI IN DOTAZIONE

191G14-3

Barra rocchetto 25cm



191H00-0

Catena Chamfer chisel 40 maglie per



199897-3

Olio per catena e barra



458501-6

Copribarra 25cm



782023-7

Chiave 13 - 16 mm



ACCESSORI OPTIONAL

168407-7

Barra Carving 25cm



191G22-4

Barra rocchetto 25 cm passo 3/8"



191H08-4

Catena per barra 25cm - 40 maglie



195923-6

Lima tonda Ø 4,5mm



198259-2

Pignone passo 1/4"



511492740

Catena extraguard -40, 3/8", 1,3mm,



512466760

Catena passo 1/4" spessore 1,3 mm



831304-7

Borsa porta accessori



953030010

Utensile per affilatura catena manuale

