

Vibratore per calcestruzzo LXT®

DVR350RTE

18V • 800mm • 13.000 g/min

Vibratore per calcestruzzo 18V 800 mm

Vibratore per calcestruzzo 18V a batteria. Impugnatura ergonomica per la massima efficienza ed il minimo affaticamento nel funzionamento. Doppio interruttore per il massimo controllo in posizione orizzontale e verticale. Lunghezza albero 80cm e diametro 2,5cm. Adatto per la rimozione rapida e semplice di sacche d'aria dal calcestruzzo in fondazioni e basamenti. Fornito con due batterie 5,0Ah e caricabatterie.



SPECIFICHE TECNICHE

Tensione nominale della batteria	18 V
Piattaforma LXT	✓
Vibrazioni per minuto	13 000 min ⁻¹
Lunghezza albero del vibratore	0,8 m
Diametro dell'albero del vibratore	25 mm
Livello pressione sonora	74 dB(A)
Incertezza del rumore (fattore K)	3 dB(A)
Livello di vibrazione (3 assi)	≤ 3,0 m/s ²
Incertezza di vibrazione (fattore K)	1,5 m/s ²
Peso con batteria	2,9 - 3,3 kg
Dimensioni prodotto	1083 x 93 x 250 mm
Tipo batteria (Ni-Cd / Ni-MH / Li-ion)	Li-ion
Peso netto	2,4 kg
Diametro (D)	25 mm

VANTAGGI PER L'UTILIZZATORE

- Impugnatura ergonomica morbida per un maggiore comfort
- Il circuito di protezione della batteria protegge da sovraccarico, scarica eccessiva e surriscaldamento

Codice EAN 0088381813853

Collegamento alla pagina del prodotto - www.makita.it



PRODOTTI CORRELATI

ACCESSORI IN DOTAZIONE

450128-8 (2x)

Protezione per batteria, LXT®, 14,4 –



821766-7

Valigetta in plastica



DOTAZIONE UTENSILE

197280-8 (2x)

Batteria LXT® BL1850B 5,0 Ah



195584-2

Caricabatterie LXT®

