

# Vibratore per calcestruzzo LXT®

## DVR350Z

18V • 800mm • 13.000 g/min

Vibratore per calcestruzzo 18V 800 mm - Corpo macchina

Vibratore per calcestruzzo 18V a batteria. Impugnatura ergonomica per la massima efficienza ed il minimo affaticamento nel funzionamento. Doppio interruttore per il massimo controllo in posizione orizzontale e verticale. Lunghezza albero 80cm e diametro 2,5cm. Adatto per la rimozione rapida e semplice di sacche d'aria dal calcestruzzo in fondazioni e basamenti. Fornito senza batteria e caricabatterie.



### SPECIFICHE TECNICHE

Tensione nominale della batteria	18 V
Piattaforma LXT	✓
Vibrazioni per minuto	13 000 min <sup>-1</sup>
Lunghezza albero del vibratore	0,8 m
Diametro dell'albero del vibratore	25 mm
Livello pressione sonora	74 dB(A)
Incertezza del rumore (fattore K)	3 dB(A)
Livello di vibrazione (3 assi)	≤ 3,0 m/s <sup>2</sup>
Incertezza di vibrazione (fattore K)	1,5 m/s <sup>2</sup>
Peso con batteria	2,9 - 3,3 kg
Dimensioni prodotto	1083 x 93 x 250 mm
Tipo batteria (Ni-Cd / Ni-MH / Li-ion)	Li-ion
Peso netto	2,4 kg
Diametro (D)	25 mm

### VANTAGGI PER L'UTILIZZATORE

- Impugnatura ergonomica morbida per un maggiore comfort
- Il circuito di protezione della batteria protegge da sovraccarico, scarica eccessiva e surriscaldamento

**Codice EAN 0088381677141**

Collegamento alla pagina del prodotto - [www.makita.it](http://www.makita.it)



# PRODOTTI CORRELATI