

# Vibratore per calcestruzzo LXT®

## DVR450RTE

18V • 1.200mm • 13.000 g/min

Vibratore per calcestruzzo 18V 1200 mm

Vibratore per calcestruzzo 18V a batteria. Impugnatura ergonomica per la massima efficienza ed il minimo affaticamento nel funzionamento. Doppio interruttore per il massimo controllo in posizione orizzontale e verticale. Lunghezza albero 120cm e diametro 2,5cm. Adatto per la rimozione rapida e semplice di sacche d'aria dal calcestruzzo in fondazioni e basamenti. Fornito con due batterie 5,0Ah e caricabatterie.



### SPECIFICHE TECNICHE

Tensione nominale della batteria	18 V
Piattaforma LXT	✓
Vibrazioni per minuto	13 000 min <sup>-1</sup>
Lunghezza albero del vibratore	1,2 m
Diametro dell'albero del vibratore	25 mm
Livello pressione sonora	70 dB(A)
Incertezza del rumore (fattore K)	3 dB(A)
Livello di vibrazione (3 assi)	≤ 2,5 m/s <sup>2</sup>
Incertezza di vibrazione (fattore K)	1,5 m/s <sup>2</sup>
Peso con batteria	3,3 - 3,8 kg
Dimensioni prodotto	1483 x 93 x 250 mm
Tipo batteria (Ni-Cd / Ni-MH / Li-ion)	Li-ion
Peso netto	2,9 kg
Diametro (D)	25 mm

### VANTAGGI PER L'UTILIZZATORE

- Maggiore manovrabilità con il nuovo grilletto azionabile da due direzioni
- Il sistema di protezione della batteria interrompe automaticamente l'alimentazione quando il livello della batteria è basso

Codice EAN 0088381813860

Collegamento alla pagina del prodotto - [www.makita.it](http://www.makita.it)



# PRODOTTI CORRELATI

## ACCESSORI IN DOTAZIONE

450128-8

Protezione per batteria, LXT®, 14,4 –



821766-7

Valigetta in plastica



## DOTAZIONE UTENSILE

197280-8 (2x)

Batteria LXT® BL1850B 5,0 Ah



195584-2

Caricabatterie LXT®

