

Vibratore per calcestruzzo LXT®

DVR850RTE

18V • 2.400mm • 12.500 g/min

Vibratore per calcestruzzo 18V 2.400 mm

Vibratore per calcestruzzo 18V a batteria. Adatto per la rimozione rapida e semplice di sacche d'aria dal calcestruzzo in fondazioni e basamenti. Lunghezza albero 2.400 mm e diametro 25 mm. Fornito con due batterie 5,0Ah e caricabatterie



SPECIFICHE TECNICHE

Tensione nominale della batteria	18 V
Piattaforma LXT	✓
Vibrazioni per minuto	12 500 min ⁻¹
Lunghezza albero del vibratore	2,4 m
Diametro dell'albero del vibratore	25 mm
Livello pressione sonora	70 dB(A)
Incertezza del rumore (fattore K)	3 dB(A)
Livello di vibrazione (3 assi)	≤ 2,5 m/s ²
Incertezza di vibrazione (fattore K)	1,5 m/s ²
Peso con batteria	4,5 - 5,3 kg
Dimensioni prodotto	2683 x 93 x 250 mm
Tipo batteria (Ni-Cd / Ni-MH / Li-ion)	Li-ion
Peso netto	4,6 kg
Diametro (D)	25 mm

VANTAGGI PER L'UTILIZZATORE

- Il sistema di protezione della batteria interrompe automaticamente l'alimentazione quando il livello della batteria è basso

Codice EAN 0088381813877

Collegamento alla pagina del prodotto - www.makita.it



PRODOTTI CORRELATI

ACCESSORI IN DOTAZIONE

821766-7

Valigetta in plastica



DOTAZIONE UTENSILE

197280-8 (2x)

Batteria LXT® BL1850B 5,0 Ah



195584-2

Caricabatterie LXT®



ACCESSORI OPTIONAL

821766-7

Valigetta in plastica

