

Smerigliatrice angolare XGT®

GA023GM201

40Vmax • 125mm • 3.000 – 8.500
g/min

Smerigliatrice angolare 125 mm 40Vmax BL - AFT - AWS

Potente motore brushless (1100watt) Velocità regolabile da 3.000 – 8.500 giri/min tramite regolatore e funzione di freno elettrico per arresto rapido del disco; Fornito con due batterie 4,0Ah e caricabatterie rapido, fornito con valigetta makpac.



SPECIFICHE TECNICHE

Tensione nominale della batteria	40 V
Piattaforma XGT	✓
BL Motor	✓
Velocità a vuoto	3000 - 8500 min ⁻¹
Filettatura albero	M14
Diametro del foro (diametro dell'albero)	22,23 mm
Diametro disco abrasivo	125 mm
Funzione antirivvito (interruttore NVR)	✓
Freno elettronico	✓
AWS	✓
Livello potenza sonora	92 dB(A)
Livello pressione sonora	84 dB(A)
Incertezza del rumore (fattore K)	3 dB(A)
Livello Vibrazione, Levigatura a Disco	3,0 m/s ²
Peso con batteria	3,0 - 5,3 kg
Dimensioni prodotto	425 x 140 x 168 mm
Livello Vibrazione, lavorazioni delle	6,5 m/s ²

Codice EAN 0088381722162

Collegamento alla pagina del prodotto - www.makita.it



PRODOTTI CORRELATI

ACCESSORI IN DOTAZIONE

A-80656

Disco abrasivo Ø 125 x 6 mm,



158237-4

Impugnatura AVT



782423-1

Chiave 2 punti 35mm



835E79-0

Vassoio preformato



821552-6

Valigetta MAKPAC tipo 4



412393-7 (2x)

Protezione per batteria XGT®



DOTAZIONE UTENSILE

191B26-6 (2x)

Batteria XGT® BL4040 4,0 Ah



191E07-8

Caricabatterie XGT®



ACCESSORI OPTIONAL

158237-4

Impugnatura AVT



412393-7 (2x)

Protezione per batteria XGT®



782423-1

Chiave 2 punti 35mm



821552-6

Valigetta MAKPAC tipo 4



835E79-0

Vassoio preformato



A-80656

Disco abrasivo Ø 125 x 6 mm,

