

Smerigliatrice angolare XGT®

GA029GZ01

40Vmax • 125mm • 3.000 – 8.500
g/min

Smerigliatrice angolare 125 mm 40Vmax BL - AFT - AWS -
Corpo macchina

Potente motore brushless (1100watt) disco da
125mm per un uso professionale. Interruttore
palmare ideale per lavorazioni di spianatura e sbavo.
Velocità regolabile da 3.000 – 8.500 giri/min tramite
regolatore e funzione di freno elettrico per arresto
rapido del disco Fornito senza batterie e
caricabatterie, fornito con valigetta makpac .



SPECIFICHE TECNICHE

| | |
|--|-------------------------------|
| Tensione nominale della batteria | 40 V |
| Piattaforma XGT | ✓ |
| BL Motor | ✓ |
| Velocità a vuoto | 3000 - 8500 min ⁻¹ |
| Filettatura albero | M14 |
| Diametro del foro (diametro dell'albero) | 22,23 mm |
| Diametro disco abrasivo | 125 mm |
| Funzione antiriavvio (interruttore NVR) | ✓ |
| Freno elettronico | ✓ |
| AWS | ✓ |
| Livello potenza sonora | 93 dB(A) |
| Livello pressione sonora | 85 dB(A) |
| Incertezza del rumore (fattore K) | 3 dB(A) |
| Tipo batteria (Ni-Cd / Ni-MH / Li-ion) | Li-ion |
| Livello Vibrazione, Levigatura a Disco | 3,0 m/s ² |
| Peso con batteria | 3,0 - 5,4 kg |
| Dimensioni prodotto | 425 x 140 x 168 mm |

Codice EAN 0088381722452

Collegamento alla pagina del prodotto - www.makita.it



PRODOTTI CORRELATI

ACCESSORI OPTIONAL

158237-4

Impugnatura AVT



782423-1

Chiave 2 punti 35mm



821552-6

Valigetta MAKPAC tipo 4



835E79-0

Vassoio preformato



A-80656

Disco abrasivo Ø 125 x 6 mm,

