

Smerigliatrice angolare XGT®

GA044GZ01

40Vmax - 125mm 3.000 - 8.500 g/
min

Smerigliatrice angolare 125mm 40Vmax BL - AFT - AWS -
XLOCK - BRAKE - solo corpo macchina - MAKPAC

Smerigliatrice angolare Ø125 - 40Vmax, con
interruttore palmare, BLmotor ideale per lavorazioni
di spianatura e sbavo - dotata di protezione polveri
posizionate sulle griglie aspirazione in modo da
preservare e garantire una buona areazione del
motore.



SPECIFICHE TECNICHE

Tensione nominale della batteria	40 V
Piattaforma XGT	✓
BL Motor	✓
Velocità a vuoto	3000 - 8500 min ⁻¹
Diametro disco abrasivo	125 mm
Funzione antiriavvio (interruttore NVR)	✓
Freno elettronico	✓
AWS	✓
Livello potenza sonora	92 dB(A)
Livello pressione sonora	84 dB(A)
Incertezza del rumore (fattore K)	3 dB(A)
Tipo batteria (Ni-Cd / Ni-MH / Li-ion)	Li-ion
Livello Vibrazione, Levigatura a Disco	≤ 2,5 m/s ²
Peso con batteria	3,0 - 5,4 kg
Dimensioni prodotto	433 x 140 x 163 mm
Livello Vibrazione, lavorazioni delle Superfici	5,0 m/s ²

Codice EAN 0088381766272

Collegamento alla pagina del prodotto - www.makita.it



PRODOTTI CORRELATI

ACCESSORI IN DOTAZIONE

158237-4

Impugnatura AVT



E-00402

Disco abrasivo X-Lock a centro



199710-5

Copri disco Ø 125mm



835E79-0

Vassoio preformato



821552-6

Valigetta MAKPAC tipo 4

