

Smerigliatrice angolare

GA5051R

1.300 W • 125mm • 11.000 g/min

Smerigliatrice angolare efficiente per il taglio e la rettifica

Smerigliatrice angolare GA5051R con interruttore a leva e funzione antiriavvio per applicazioni impegnative. Potente motore da 1.300 W, diametro ruota 125 mm e copertura della mola per gli utensili.



SPECIFICHE TECNICHE

Potenza Assorbita	1300 W
Velocità a vuoto	11000 min ⁻¹
Filettatura albero	M14
Diametro disco abrasivo	125 mm
Funzione antiriavvio (interruttore NVR)	✓
Anti restart	✓
Cavo di alimentazione	2,5 m
Livello potenza sonora	102 dB(A)
Livello pressione sonora	94 dB(A)
Incertezza del rumore (fattore K)	3 dB(A)
Peso senza cavo	2,5 - 2,7 kg
Dimensioni prodotto	325 x 140 x 117 mm
Diametro del foro (diametro dell'albero)	22,23 mm
Livello Vibrazione, Levigatura a Disco	≤ 2,5 m/s ²
Livello Vibrazione, lavorazioni delle Superfici	8,5 m/s ²
Incertezza Vibrazione (Fattore K),	1,5 m/s ²

Codice EAN 0088381887922

Collegamento alla pagina del prodotto - www.makita.it



VANTAGGI PER L'UTILIZZATORE

- L'impugnatura laterale può essere posizionata su entrambi i lati per la comodità dell'operatore
- La funzione anti-riavvio elimina l'avvio accidentale del motore quando la batteria è inserita con interruttore bloccato
- L'avvio graduale riduce al minimo lo shock all'avvio e consente di avviare l'utensile senza intoppi
- Gli affidabili ingranaggi lavorati garantiscono una durata doppia o più lunga
- Gli affidabili ingranaggi lavorati garantiscono una durata doppia o più lunga
- Gli affidabili ingranaggi lavorati garantiscono una durata doppia o più lunga



PRODOTTI CORRELATI

ACCESSORI IN DOTAZIONE

153489-2
Impugnatura laterale "36"



158237-4
Impugnatura AVT



782423-1
Chiave 2 punti 35mm



ACCESSORI OPTIONAL

158237-4
Impugnatura AVT



782423-1
Chiave 2 punti 35mm

