Smerigliatrice angolare

GA6040CF

1.400 W • 150mm • 4.000 – 9.000 g/min

Smerigliatrice angolare 150 mm

Smerigliatrice angolare 1,400W con interruttore a slitta per un facile azionamento lento e rapido mantenendo la velocità costante sotto sforzo. Dotata di scatola ingranaggi maggiorente resistente agli urti. Nuovo sistema di trasmissione elastica SJSII con efficace assorbimento delle vibrazioni per una maggiore sicurezza. Sistema di protezioni dalle polveri ottimizzato con cuscinetti sigillati e parti elettriche ricoperte da vernici di protezione. Presenza di tasto per il blocco del disco. Funzione antiriavvio per prevenire il riavvio accidentale per una maggiore sicurezza. Cavo di alimentazione 2,5m. Accessori in dotazione: Impugnatura laterale,

SPECIFICHE TECNICHE

Potenza Assorbita	1400 W
Velocità a vuoto	4000 - 9000 min^{-1}
Diametro disco abrasivo	150 mm
Funzione antiriavvio (interruttore NVR)	✓
Cavo di alimentazione	2,5 m
Livello potenza sonora	98 dB(A)
Livello pressione sonora	90 dB(A)
Incertezza del rumore (fattore K)	3 dB(A)
Peso senza cavo	2,6 kg
Dimensioni prodotto	303 x 171 x 116 mm
Livello Vibrazione, Levigatura a Disco	2,5 m/s^2
Livello Vibrazione, lavorazioni delle Superfici	6,5 m/s^2
Incertezza Vibrazione (Fattore K), Levigatura a Disco	1,5 m/s^2
Incertezza Vibrazione (Fattore K), Rettifica delle Superfici	1,5 m/s^2

VANTAGGI PER L'UTILIZZATORE

- Super Joint System II sviluppato per un efficace assorbimento delle vibrazioni
- La funzione anti-riavvio elimina l'avvio accidentale
- Velocità variabile
- L'impugnatura laterale può essere installata su entrambi i lati dell'utensile

Codice EAN 0088381629249

Collegamento alla pagina del prodotto - www.makita.it

PRODOTTI CORRELATI

ACCESSORI IN DOTAZIONE

153489-2
Impugnatura laterale "36"

197610-3
Chiave 2 punti 35