

Smerigliatrice angolare

GA7060

2.200 W • 180mm • 8.500 g/min

Smerigliatrice angolare 180 mm

Smerigliatrice angolare 2,200W con funzione anti-avviamento per applicazioni impegnative. Ideale per lavorazioni gravose come spianature di saldature. Interruttore di facile azionamento. Scatola ingranaggi maggiormente resistente agli urti. Sistema di protezione dalle polveri con cuscinetti sigillanti e parti elettriche ricoperte da vernici protettive. Presenza di tasto blocco disco. Cavo di alimentazione 2,5 m. Accessori in dotazione: Impugnatura laterale, chiavi di servizio, (fornito senza disco).



SPECIFICHE TECNICHE

Potenza Assorbita	2200 W
Velocità a vuoto	8500 min ⁻¹
Massima profondità di taglio	49 mm
Filettatura albero	M14
Diametro del foro (diametro dell'albero)	22,23 mm
Diametro disco abrasivo	180 mm
Cavo di alimentazione	2,5 m
Livello potenza sonora	102 dB(A)
Livello pressione sonora	94 dB(A)
Incertezza del rumore (fattore K)	3 dB(A)
Peso senza cavo	5,3 kg
Dimensioni prodotto	450 x 200 x 144 mm
Livello Vibrazione, Levigatura a Disco	4,0 m/s ²
Livello Vibrazione, lavorazioni delle Superfici	7,5 m/s ²
Incertezza Vibrazione (Fattore K), Levigatura a Disco	1,5 m/s ²

VANTAGGI PER L'UTILIZZATORE

- Sviluppato per applicazioni pesanti
- L'impugnatura in gomma sull'impugnatura garantisce una buona presa di lavoro
- L'impugnatura laterale di nuova concezione offre maggiore comfort e controllo
- Ingranaggi conici a spirale per rotazioni più fluide, rumore degli ingranaggi più silenzioso e un trasferimento di energia più efficiente
- Doppio isolamento

Codice EAN 0088381809825

Collegamento alla pagina del prodotto - www.makita.it



PRODOTTI CORRELATI

■ ACCESSORI IN DOTAZIONE

197610-3

Chiave 2 punti 35

