

Smerigliatrice angolare

GA9060

2.200 W • 230mm • 6.600 g/min

Smerigliatrice angolare 230mm

Smerigliatrice angolare 2.200 W con una grande disco da 230 mm per applicazioni impegnative che richiedono elevate portate. Interruttore palmare per avviamento facile e rapido. Sistema di protezione dalle polveri ottimizzato con cuscinetti sigillanti e parti elettriche ricoperte da vernici di protezione. Impugnatura laterale antivibrante AVT. Sostituzione disco senza attrezzi.



SPECIFICHE TECNICHE

Potenza Assorbita	2200 W
Velocità a vuoto	6600 min ⁻¹
Filettatura albero	M14
Diametro del foro (diametro dell'albero)	22,23 mm
Diametro disco abrasivo	230 mm
Cavo di alimentazione	2,5 m
Livello potenza sonora	102 dB(A)
Livello pressione sonora	94 dB(A)
Incertezza del rumore (fattore K)	3 dB(A)
Peso senza cavo	5,5 - 7,9 kg
Dimensioni prodotto	450 x 250 x 144 mm
Livello Vibrazione, Levigatura a Disco	3,5 m/s ²
Livello Vibrazione, lavorazioni delle Superfici	6,5 m/s ²
Incertezza Vibrazione (Fattore K), Levigatura a Disco	1,5 m/s ²
Incertezza Vibrazione (Fattore K),	1,5 m/s ²

Codice EAN 0088381809979

Collegamento alla pagina del prodotto - www.makita.it



VANTAGGI PER L'UTILIZZATORE

- Sviluppato per applicazioni pesanti
- Design compatto e leggero
- L'impugnatura laterale di nuova concezione offre maggiore comfort e controllo
- Ingranaggi conici a spirale per rotazioni più fluide, rumore degli ingranaggi più silenzioso e un trasferimento di energia più efficiente
- Doppio isolamento



PRODOTTI CORRELATI

■ ACCESSORI IN DOTAZIONE

143486-6

Impugnatura completa "37"



782407-9

Chiave due punti 35mm

