

Smerigliatrice angolare

GA9061R

2.200 W • 230mm • 6.600 g/min

Smerigliatrice angolare 230mm

Smerigliatrice angolare 2.200 W con una grande disco da 230 mm per applicazioni impegnative che richiedono elevate portate. Funzione antiriavvio per prevenire il riavvio accidentale per una maggiore sicurezza. Interruttore palmare per un avviamento rapido e facile, con controllo della velocità costante. Nuovo sistema di trasmissione elastica SJSII con efficace assorbimento delle vibrazioni per una maggiore sicurezza. Sistema di protezione dalle polveri ottimizzato con cuscinetti sigillanti e parti elettriche ricoperte da vernici di protezione. Impugnatura laterale antivibrante AVT. Sostituzione disco senza attrezzi.



SPECIFICHE TECNICHE

Potenza Assorbita	2200 W
Velocità a vuoto	6600 min ⁻¹
Massima profondità di taglio	67 mm
Filettatura albero	M14
Diametro del foro (diametro dell'albero)	22,23 mm
Diametro disco abrasivo	230 mm
Cavo di alimentazione	2.5 m
Livello potenza sonora	102 dB(A)
Livello pressione sonora	94 dB(A)
Incertezza del rumore (fattore K)	3 dB(A)
Peso senza cavo	5,7 - 8,0 kg
Dimensioni prodotto	450 x 250 x 145 mm
Livello Vibrazione, Levigatura a Disco	3,0 m/s ²
Livello Vibrazione, lavorazioni delle Superfici	6,5 m/s ²
Incertezza Vibrazione (Fattore K), Levigatura a Disco	1,5 m/s ²

Codice EAN 0088381810050

Collegamento alla pagina del prodotto - www.makita.it



PRODOTTI CORRELATI

■ ACCESSORI IN DOTAZIONE

143486-6

Impugnatura completa "37"



197610-3

Chiave 2 punti 35

