

Trapano avvitatore con percussione XGT®

HP001GZ01

40Vmax • 140 Nm • 0-650/0-2.600
g/min

Trapano avvitatore a percussione 40VMax motore
brushless per avvitatura e foratura gravose

Trapano avvitatore con percussione ad impugnatura ergonomica con motore brushless professionale con possibilità di utilizzo con o senza percussione e un'elevata coppia massima di 140 / 68 Nm per adattarsi alle esigenze dell'operatore. Fornito senza batterie e caricabatterie, con valigetta MAKPAC tipo 2 (821550-0).



SPECIFICHE TECNICHE

Tensione nominale della batteria	40 V
Piattaforma XGT	✓
BL Motor	✓
Velocità a vuoto	0 - 650 / 2600 min ⁻¹
Coppia di serraggio max giunto rigido / giunto elastico	140 / 68 Nm
Regolazione frizione	41 / 21
Impulsi al minuto	0 - 9750 / 39000 min ⁻¹
Diametro max foro in legno	76 mm
Diametro max foro in muratura	20 mm
Diametro max foro in acciaio	20 mm
Attacco guida	1/2"-20UNF "
Capacità mandrino	1,5 - 13 mm
Livello potenza sonora	96 dB(A)
Livello pressione sonora	85 dB(A)
Incertezza del rumore (fattore K)	3 dB(A)
Livello di vibrazione (3 assi), foratura	≤ 2,5 m/s ²

Codice EAN 0088381894043

Collegamento alla pagina del prodotto - www.makita.it



VANTAGGI PER L'UTILIZZATORE

- Selettore jog per una facile regolazione della coppia di montaggio, conferma visiva della coppia selezionata sul display digitale
- XPT (Extreme Protection Technology) migliore resistenza alla polvere e all'acqua per l'utilizzo in condizioni difficili in cantiere
- Il sistema di protezione della batteria interrompe automaticamente l'alimentazione quando il livello della batteria è basso
- La tecnologia anti feedback attivo (AFT) arresta il motore se la rotazione dell'utensile si interrompe improvvisamente



PRODOTTI CORRELATI

ACCESSORI IN DOTAZIONE

127551-9

Impugnatura laterale completa



122576-8

Asta di profondità



346317-0

Gancio da cintura per avvitatori



784637-8

Inserto doppio PH2 – S6, 45 mm



452947-8

Supporto per inserti doppio



763252-1

Mandrino autoserrante



ACCESSORI OPTIONAL

122576-8

Asta di profondità



127551-9

Impugnatura laterale completa



346317-0

Gancio da cintura per avvitatori



452947-8

Supporto per inserti doppio



763252-1

Mandrino autoserrante



784637-8

Inserto doppio PH2 – S6, 45 mm

