

Trapano avvitatore con percussione XGT®

HP002GD201

40Vmax • 64 Nm • 0-600/0-2.200 g/min

Trapano combinato robusto e senza spazzole per avvitatura e foratura per impieghi gravosi

Un potente trapano brushless per avvitatura e foratura professionale con o senza percussione, due livelli di potenza. Coppia massima di 64 Nm. Una scelta ideale per lavori che richiedono potenza e coppia elevate. Luce LED integrata. Fornito con due batterie 2,5 Ah e caricabatterie.



SPECIFICHE TECNICHE

Tensione nominale della batteria	40 V
Piattaforma XGT	✓
BL Motor	✓
Velocità a vuoto	0 - 600 / 2200 min ⁻¹
Coppia di serraggio max giunto rigido / giunto elastico	64 / 30 Nm
Regolazione frizione	21
Impulsi al minuto	0 - 9 000 / 33000 min ⁻¹
Diametro max foro in legno	38 mm
Diametro max foro in muratura	13 mm
Diametro max foro in calcestruzzo	13 mm
Diametro max foro in acciaio	13 mm
Attacco guida	1/2" -20UNF "
Capacità mandrino	1,5 - 13 mm
Livello potenza sonora	98 dB(A)
Livello pressione sonora	87 dB(A)
Incertezza del rumore (fattore K)	3 dB(A)

VANTAGGI PER L'UTILIZZATORE

- XPT (Extreme Protection Technology) migliore resistenza alla polvere e all'acqua per l'utilizzo in condizioni difficili in cantiere
- Motore brushless esente da manutenzione e di lunga durata
- Design compatto e leggero
- LED illuminazione zona di taglio
- L'impugnatura ergonomica morbida per un maggiore comfort durante il lavoro
- Mandrino autoserrante per una facile installazione e rimozione della punta
- Cambio meccanico a 2 velocità; Modalità ad alta velocità per una perforazione rapida in applicazioni leggere; Modalità a bassa velocità per applicazioni pesanti che richiedono una coppia elevata
- Il circuito di protezione della batteria protegge da sovraccarico, scarica eccessiva e surriscaldamento
- Freno elettrico per la massima produttività
- L'interruttore di inversione è posizionato convenientemente

Codice EAN 0088381735728

Collegamento alla pagina del prodotto - www.makita.it



PRODOTTI CORRELATI

ACCESSORI IN DOTAZIONE

763256-3

Mandrino autoserrante



346317-0

Gancio da cintura per avvitatori



784637-8

Inserto doppio PH2 – S6, 45 mm



835U77-0

Makpac Inner Tray (2)



821550-0

Valigetta MAKPAC tipo 2



412393-7

Protezione per batteria XGT®



DOTAZIONE UTENSILE

191B36-3 (2x)

Batteria XGT® BL4025 2,5 Ah



191E07-8

Caricabatterie XGT®



ACCESSORI OPTIONAL

191E41-8

Impugnatura laterale completa per



346317-0

Gancio da cintura per avvitatori



453974-8

Gancio valigetta MAKPAC tipo 2



763256-3

Mandrino autoserrante



784637-8

Inserto doppio PH2 – S6, 45 mm



821550-0

Valigetta MAKPAC tipo 2



835U77-0

Makpac Inner Tray (2)

