Trapano avvitatore con percussione

HP0300

320 W • 56 Nm • 10 mm • 0-450/0-1.500 g/min

Trapano avvitatore c/percussione 10 mm

Trapano avvitatore a percussione dal design compatto ed impugnatura esgonomica rivestita in gomma per un miglior comfort di utilizzo. Alimentato da 320 W con mandrino autoserrante 10mm. Controllo della velocità variabile e 2 velocità meccaniche 0-450,0-1.500 g/min: alta velocità per foratura rapida in applicazioni leggere, bassa velocità per applicazioni pesanti che richiedono una coppia elevata. 2 funzioni di lavorazione: rotazione, rotazione+percussione. Durante un lavoro continuativo si ha la possibilità di utilizzare il tasto di blocco. E' presente la possibilità di impostazione reversibile.

SPECIFICHE TECNICHE

Potenza Assorbita	320 W
Velocità a vuoto	0 - 450 / 0 - 1500 min^{-1}
Impulsi al minuto	0 - 6750 / 0 - 22500 min^{-1}
Diametro max foro in legno	28 mm
Diametro max foro in calcestruzzo	8 mm
Diametro max foro in acciaio	10 mm
Capacità mandrino	1,0 - 10 mm
Cavo di alimentazione	2,5 m
Livello potenza sonora	93 dB(A)
Livello pressione sonora	82 dB(A)
Incertezza del rumore (fattore K)	3 dB(A)
Livello di vibrazione (3 assi)	≤ 2,5 m/s^2
Livello di vibrazione (3 assi), foratura con percussione	12,5 m/s^2
Incertezza di vibrazione (fattore K)	1,5 m/s^2
Peso senza cavo	1,3 kg
Dimensioni prodotto	235 x 67 x 206 mm

VANTAGGI PER L'UTILIZZATORE

- Trapano con funzione di perforazione e soffiaggio delle polveri
- Inversione.
- Stessa velocità e coppia in entrambe le direzioni con la retromarcia.

Codice EAN 0088381885935

Collegamento alla pagina del prodotto - www.makita.it

PRODOTTI CORRELATI

ACCESSORI IN DOTAZIONE

784637-8
Inserto doppio PH2 – S6, 45 mm