

# Martello demolitore rotativo XGT®

## HR005GT202

40Vmax • SDS-MAX compatibile •  
40mm • 8,0 J

Martello demolitore rotativo antivibrante a due modalità per professionisti

Un utensile a batteria efficiente per punte SDS-Max compatibili AVT (tecnologia antivibrazione) 40Vmax XGT®. Velocità da 0 a 500 g/min. energia del colpo di 8,0 J max. Capacità di 40 mm in calcestruzzo. Fornito con due batterie 5,0 Ah e caricabatterie.



### SPECIFICHE TECNICHE

Tensione nominale della batteria	40 V
Piattaforma XGT	✓
BL Motor	✓
Velocità a vuoto	250 - 500 min <sup>-1</sup>
Impulsi al minuto	1450 - 2900 min <sup>-1</sup>
Diametro max foro in calcestruzzo	40 mm
Diametri consigliati per foratura in calcestruzzo	16 - 30 mm
Potenza del colpo	8,0 J
Capacità di taglio Acciaio dolce (fino a 400 N/mm <sup>2</sup> )	105 mm
SDS-MAX compatibile	✓
Freno elettronico	✓
AWS	✓
Valigetta da trasporto in plastica	✓
Livello potenza sonora	101 dB(A)
Livello pressione sonora	90 dB(A)

### VANTAGGI PER L'UTILIZZATORE

- Soft start per avviamenti fluidi
- Anti-Vibration Technology (AVT) per vibrazioni estremamente ridotte
- Il doppio faro da lavoro a LED con funzioni di pre-luminosità e post-incandescenza illumina l'area di lavoro
- Il sistema wireless con avvio automatico (AWS) si collega all'aspiratore con Bluetooth
- La tecnologia anti feedback attivo (AFT) arresta il motore se la rotazione dell'utensile si interrompe improvvisamente
- Il motore BL elimina le spazzole di carbone, consentendo al motore BL di funzionare in modo più fresco ed efficiente per una maggiore durata
- Il circuito di protezione della batteria protegge da sovraccarico, scarica eccessiva e surriscaldamento

Codice EAN 0088381732536

Collegamento alla pagina del prodotto - [www.makita.it](http://www.makita.it)



# PRODOTTI CORRELATI

## ACCESSORI IN DOTAZIONE

123138-5

Impugnatura laterale



194683-7

Grasso per punte 100 ml



196792-8

Impugnatura laterale a "D"



198993-4

Grasso per punte



331955-1

Asta di profondità



412393-7

Protezione per batteria XGT®



443122-7

Panno per pulizia



821837-0

Valigetta in plastica



## DOTAZIONE UTENSILE

191E07-8

Caricabatterie XGT®



191L47-8

Batteria XGT® BL4050F 5,0 Ah



198900-7

Chip Bluetooth, AWS – Sistema



## ACCESSORI OPTIONAL

123138-5

Impugnatura laterale



194683-7

Grasso per punte 100 ml



196792-8

Impugnatura laterale a "D"



198900-7

Chip Bluetooth, AWS – Sistema



198993-4

Grasso per punte



199142-6

Set aspirazione polveri



199144-2

Set aspirazione polveri



331955-1

Asta di profondità



346317-0

Gancio da cintura per avvitatori



412393-7

Protezione per batteria XGT®



443122-7

Panno per pulizia



452947-8

Supporto per inserti doppio



821837-0

Valigetta in plastica

