

Tassellatore

HR2300

720 W • SDS-Plus compatibile •
23mm • 2,3 J

Tassellatore SDS-Plus compatibile 23 mm - 2 Funz

Tassellatore con impugnatura ergonomica dotato di portapunte ad innesto rapido per punte SDS-Plus compatibili. Adatto per foratura e foratura ad impatto. Potenza del motore di 720 W e velocità regolabile tra 0 e 1.200 giri/min tramite l' interruttore elettronico. Energia d'urto di 2,3 J. 2 funzioni: rotazione, rotazione + percussione. E' presente la frizione di sicurezza per la sicurezza dell'operatore durante la lavorazione. Cavo di alimentazione 2,5m. Accessori in dotazione: Impugnatura laterale, asta di profondità, valigetta.



SPECIFICHE TECNICHE

Potenza Assorbita	720 W
Velocità a vuoto	0 - 1200 min ⁻¹
Impulsi al minuto	0 - 4600 min ⁻¹
Diametro max foro in legno	32 mm
Diametro max foro in calcestruzzo	23 mm
Diametro max foro in acciaio	13 mm
Diametri consigliati per foratura in calcestruzzo	8 - 18 mm
Potenza del colpo	2,3 J
SDS-PLUS compatibile	✓
Cavo di alimentazione	4,0 m
Livello potenza sonora	102 dB(A)
Livello pressione sonora	90 dB(A)
Incertezza del rumore (fattore K)	3 dB(A)
Livello di vibrazione (3 assi)	≤ 2,5 m/s ²
Livello di vibrazione (3 assi), foratura con percussione	15,8 m/s ²

Codice EAN 0088381606486

Collegamento alla pagina del prodotto - www.makita.it

VANTAGGI PER L'UTILIZZATORE

- Il rivestimento in gomma sull'impugnatura garantisce una salda presa di lavoro



PRODOTTI CORRELATI

ACCESSORI IN DOTAZIONE

331886-4

Asta di profondità

824913-9

Plastic Carrying Case



ACCESSORI OPTIONAL

192349-3

Giunto Ø 20/25mm



193472-7

Supporto aspirazione Ø 25/31mm



194683-7

Grasso per punte 100 ml



195173-3

Dispositivo raccogli-polvere



198993-4

Grasso per punte



821550-0

Valigetta MAKPAC tipo 2



821775-6

Valigetta in plastica per il trasporto



824913-9

Plastic Carrying Case



837651-4

Preformato per MAKPAC tipo 2

