

Tassellatore

HR2600

800 W • SDS-Plus compatibile •
26mm • 2,4 J

Tassellatore SDS-Plus compatibile 26 mm - 2 funz.

Tassellatore con impugnatura ergonomica dotato di portapunte ad innesto rapido per punte SDS-Plus compatibili. Adatto per foratura e foratura ad impatto. Potenza del motore di 800 W e velocità regolabile tra 0 e 1.200 giri/min tramite l' interruttore elettronico. Energia d'urto di 2,4 J. 2 funzioni: rotazione, rotazione + percussione. E' presente la frizione di sicurezza per la sicurezza dell'operatore durante la lavorazione. Cavo di alimentazione 2,5m. Accessori in dotazione: Impugnatura laterale, asta di profondità, valigetta.



SPECIFICHE TECNICHE

| | |
|--|----------------------------|
| Categoria utensili | 2128 |
| Potenza Assorbita | 800 W |
| Velocità a vuoto | 0 - 1200 min ⁻¹ |
| Impulsi al minuto | 0 - 4600 min ⁻¹ |
| Diametro max foro in legno | 32 mm |
| Diametro max foro in calcestruzzo | 26 mm |
| Diametro max foro in acciaio | 13 mm |
| Diametri consigliati per foratura in calcestruzzo | 8 - 18 mm |
| Potenza del colpo | 2,4 J |
| Capacità di taglio Acciaio dolce (fino a 400 N/mm ²) | 68 mm |
| SDS-PLUS compatibile | ✓ |
| Cavo di alimentazione | 2,5 m |
| Livello potenza sonora | 101 dB(A) |
| Livello pressione sonora | 90 dB(A) |
| Incertezza del rumore (fattore K) | 3 dB(A) |

VANTAGGI PER L'UTILIZZATORE

- 2 funzioni: percussione, percussione + rotazione
- Impugnatura laterale regolabile a 360°
- Velocità variabile
- Impugnatura ergonomica
- Doppio isolamento

Codice EAN 0088381606561

Collegamento alla pagina del prodotto - www.makita.it



PRODOTTI CORRELATI

ACCESSORI IN DOTAZIONE

331886-4

Asta di profondità

821775-6

Valigetta in plastica per il trasporto



ACCESSORI OPTIONAL

195173-3

Dispositivo raccogli-polvere

