

Martello rotativo demolitore

HR3541FCX

850 W • SDS-Max compatibile •
35mm • 5,7 J

Martello rotativo demolitore SDS-Max compatibile 35mm - AVT - 3 Funz.

Martello rotativo SDS Max compatibile, con impugnatura ergonomica dotato di motore da 850 W con avviamento morbido. Capacità di foratura nel CLS di 35 mm e potenza del colpo di 5,7 J. Dotato di 3 funzioni: rotazione, percussione, rotazione percussione. Disponibili 24 posizioni per la regolazione dello scalpello. Dotato di tecnologia anti vibrazione (AVT) per ridurre al minimo le vibrazioni durante l'utilizzo soprattutto nel lavoro continuo. E' presente la frizione di sicurezza. Questo utensile è la scelta ideale per lavori di ristrutturazione e costruzione. Cavo di alimentazione 5m. Accessori in



ANTI VIBRATION TECHNOLOGY

SPECIFICHE TECNICHE

Potenza Assorbita	850 W
Velocità a vuoto	315 - 630 min ⁻¹
Impulsi al minuto	1650 - 3300 min ⁻¹
Diametro max foro in calcestruzzo	35 mm
Diametri consigliati per foratura in calcestruzzo	14 - 25 mm
Potenza del colpo	5,7 J
Capacità di taglio Acciaio dolce (fino a 400 N/mm ²)	90 mm
Cavo di alimentazione	5,0 m
Livello potenza sonora	102 dB(A)
Livello pressione sonora	91 dB(A)
Incertezza del rumore (fattore K)	3 dB(A)
Livello di vibrazione (3 assi), foratura con percussione	8,3 m/s ²
Vibrazione scalpellatura	7,1 m/s ²
Incertezza di vibrazione (fattore K)	1,5 m/s ²

VANTAGGI PER L'UTILIZZATORE

- AVT (Anti-Vibration Technology) garantisce prestazioni di vibrazione estremamente basse
- La luce a LED illumina il luogo di lavoro

Codice EAN 0088381093569

Collegamento alla pagina del prodotto - www.makita.it



PRODOTTI CORRELATI

ACCESSORI IN DOTAZIONE

122829-5

Adattatore mandrino SDS-MAX



135209-6

Impugnatura laterale



198993-4

Grasso per punte



443122-7

Panno per pulizia



824825-6

Valigetta in plastica



ACCESSORI OPTIONAL

P-17027

Adattatore punte SDS-PLUS

