

# Martello rotativo combinato SDS-Max compatibile

## HR5212C

1.510 W • SDS-Max compatibile •  
52mm • 20,0 J

**Martello rotativo combinato SDS-Max compatibile 52 mm -  
AVT - 2 Funz.**

Martello rotativo SDS Max compatibile, con impugnatura ergonomica dotato di motore da 1.510 W con avviamento morbido. Capacità di foratura nel CLS di 52 mm e potenza del colpo di 20,0 J. Dotato di 2 funzioni: percussione, rotazione + percussione. Disponibili 16 posizioni per la regolazione dello scalpello. E' presente la frizione di sicurezza per la sicurezza dell'operatore durante la lavorazione. Interruttore a slitta di blocco solo con la funzione percussione. Dotato di tecnologia anti vibrazione



**AVT** **SOFT**  
ANTI VIBRATION TECHNOLOGY **NO LOAD**

### SPECIFICHE TECNICHE

|                                                                  |                               |
|------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| Potenza Assorbita                                                | 1510 W                        |
| Velocità a vuoto                                                 | 150 - 310 min <sup>-1</sup>   |
| Impulsi al minuto                                                | 1100 - 2250 min <sup>-1</sup> |
| Diametro max foro in calcestruzzo                                | 52 mm                         |
| Diametri consigliati per foratura in calcestruzzo                | 25 - 40 mm                    |
| Potenza del colpo                                                | 20,0 J                        |
| Capacità di taglio Acciaio dolce (fino a 400 N/mm <sup>2</sup> ) | 160 mm                        |
| Cavo di alimentazione                                            | 5,0 m                         |
| Valigetta da trasporto in plastica                               | ✓                             |
| Livello potenza sonora                                           | 109 dB(A)                     |
| Livello pressione sonora                                         | 98 dB(A)                      |
| Incertezza del rumore (fattore K)                                | 3 dB(A)                       |
| Livello di vibrazione (3 assi), foratura con percussione         | 9,9 m/s <sup>2</sup>          |
| Incertezza di vibrazione (fattore K)                             | 1,5 m/s <sup>2</sup>          |

### VANTAGGI PER L'UTILIZZATORE

- AVT (Anti-Vibration Technology) garantisce prestazioni di vibrazione estremamente basse

**Codice EAN 0088381677578**

Collegamento alla pagina del prodotto - [www.makita.it](http://www.makita.it)



# PRODOTTI CORRELATI

## ACCESSORI IN DOTAZIONE

**135283-4**

Impugnatura laterale a "D"



**135629-4**

Impugnatura laterale



**196553-6**

Valigetta in plastica



**198993-4**

Grasso per punte



**331955-1**

Asta di profondità



**443122-7**

Panno per pulizia



## ACCESSORI OPTIONAL

**196858-4**

Set aspirazione polveri HR5212C



**199144-2**

Set aspirazione polveri



**P-17027**

Adattatore punte SDS-PLUS

