

Seghetto alternativo XGT®

JV002GZ01

40VMax • 800 – 3.500 g/min

Seghetto alternativo XGT®, 40VMax, BLmotor

La piattaforma XGT® 40Vmax esiste per soddisfare le esigenze del mercato evoluto, questo seghetto alternativo risponde in maniera professionale a quelle lavorazioni dove occorre avere performance con la libertà e sicurezza di una macchina cordless.



SPECIFICHE TECNICHE

Tensione nominale della batteria	40 V
Max Potenza Erogata	800 W
Colpi al minuto	0 - 3500 min ⁻¹
Lunghezza corsa	26 mm
Inclinazione massima (sinistra)	45 °
Inclinazione massima (destra)	45 °
Capacità alluminio	20 mm
Capacità max taglio legno (90°)	135 mm
Massima capacità di taglio in Acciaio (90°)	10 mm
Livello potenza sonora	96 dB(A)
Livello pressione sonora	88 dB(A)
Incertezza del rumore (fattore K)	3 dB(A)
Livello di vibrazione (3 assi), taglio truciolare	6,1 m/s ²
Livello di vibrazione (3 assi), taglio lamiera	4,2 m/s ²
Incertezza di vibrazione (fattore K)	1,5 m/s ²

Codice EAN 0197050002037

Collegamento alla pagina del prodotto - www.makita.it



PRODOTTI CORRELATI

ACCESSORI IN DOTAZIONE

122C71-6

Manicotto per aspirazione polveri



413J99-0

Protezione per base



415524-7

Dispositivo antisceglia



783202-0

Chiave esagonale 4mm



821551-8

Valigetta MAKPAC tipo 3



8359Y2-4

Vassoio preformato

A-85628

Lama per seghetti 105x1,25mm



A-85737

Lama per seghetti 75x0,9mm



A-85793

Lama per seghetti 105x1,25mm

