

Faro cantiere cordless LXT® / XGT®

ML003G

18V • 40VMax • 450 - 1.100 lm • 20
LED • IP65

Potente faro da lavoro a LED alta intensità LXT®/XGT® con due livelli di intensità.

Faro LED ad alta intensità per una gamma di illuminazione più ampia adatto per l'uso in cantiere. Classificazione IP65 per la massima resistenza agli agenti atmosferici e all'acqua. Batteria e caricabatterie non inclusi.



SPECIFICHE TECNICHE

Tensione nominale della batteria	14,4 / 18 / 40 V
Piattaforma LXT	✓
Piattaforma XGT	✓
Flusso luminosità	1100 / 450 Lumen
Illuminazione	1900 / 800 lx
Classe di protezione internazionale (IP)	IP65
Peso con batteria	3,7 - 4,7 kg
Dimensioni prodotto	249 x 298 x 280 mm
Tipo batteria (Ni-Cd / Ni-MH / Li-ion)	Li-ion
Continuous use XGT® 40Vmax / 4.0 Ah	10 / 22 h
Peso netto	3,4 kg
Angolo verticale	240 °

VANTAGGI PER L'UTILIZZATORE

- Il sistema di protezione della batteria interrompe automaticamente l'alimentazione quando il livello della batteria è basso

Codice EAN 0088381746632

Collegamento alla pagina del prodotto - www.makita.it



PRODOTTI CORRELATI

■ ACCESSORI OPTIONAL

GM00001396

Morsetto per faro da cantiere



GM00002073

Treppiedi per DEADML809

