

Faro cantiere cordless XGT® / LXT®

ML009GX

40Vmax - 18V • 2.000 - 4.000 -
10.000 lm • 96 LED • IP65

Potente faro da lavoro a LED alta intensità XGT® / LXT®
con tre livelli di intensità.

Faro LED ad alta intensità per una gamma di
illuminazione più ampia adatto per l'uso in cantiere.
Classificazione IP65 per la massima resistenza agli
agenti atmosferici e all'acqua. Batteria e
caricabatterie non inclusi.



SPECIFICHE TECNICHE

Tensione nominale della batteria	14,4 / 18 / 40 V
Piattaforma LXT	✓
Piattaforma XGT	✓
Flusso luminosità	10 000 / 4000 / 2000 Lumen
Illuminazione	4300 / 1900 / 1000 lx
Classe di protezione internazionale (IP)	IP65
Peso con batteria	6,4 - 9,9 kg
Dimensioni prodotto	248 x 386 x 305 mm
Tipo batteria (Ni-Cd / Ni-MH / Li-ion)	Li-ion
Temperatura del colore	5000 K
Continuous use XGT® 40Vmax / 4.0 Ah	2,4 / 6,5 / 14 h
Peso netto	6,1 kg
Angolo verticale	240 °

VANTAGGI PER L'UTILIZZATORE

- Il circuito di protezione della batteria protegge da sovraccarico, scarica eccessiva e surriscaldamento

Codice EAN 0088381767538

Collegamento alla pagina del prodotto - www.makita.it



PRODOTTI CORRELATI

■ ACCESSORI IN DOTAZIONE

GM00002377

Schermo diffusore

