

## Spillatrice XGT®

### PT001GZ01

40Vmax • 15 - 35 mm • Ø 0,6 mm

Spillatrice meccanica XGT® 15 - 35 mm 40Vmax BL-XPT-  
fornito con 1x40V-2,5Ah+caricabatterie rapido.

Spillatrice meccanica 40Vmax con BL motor ad alte prestazioni, pratica e comoda ideale per lavorazioni di accoppiamento come ad esempio lavorazioni di fissaggio di copriifili durante la posa di serramenti. E' in grado di utilizzare spilli fino a 35 mm. Presente meccanismo anti-contraccolpo. Regolazione di profondità tramite un preciso regolatore.



#### SPECIFICHE TECNICHE

Piattaforma XGT	✓
Tensione nominale della batteria	40 V
Tipo batteria (Ni-Cd / Ni-MH / Li-ion)	Li-ion
Lunghezza chiodo	15,18,25,30,35 mm
Diametro chiodo	0,6 mm
Misura di fissaggio	23 Ga
Capacità del caricatore	120
Livello pressione sonora	79 dB(A)
Incertezza del rumore (fattore K)	3 dB(A)
Livello di vibrazione (3 assi)	≤ 2,5 m/s <sup>2</sup>
Incertezza di vibrazione (fattore K)	1,5 m/s <sup>2</sup>
Peso netto	1,7 kg
Peso con batteria	2,4 - 3,0 kg
Dimensioni prodotto	271 x 86 x 232 mm
Regolazione della profondità	✓
BL Motor	✓

#### VANTAGGI PER L'UTILIZZATORE

- LED illuminazione zona lavoro con funzioni di preglow e afterglow
- Design compatto e leggero
- Il sistema di protezione della batteria interrompe automaticamente l'alimentazione quando il livello della batteria è basso

Codice EAN 0088381761291

Collegamento alla pagina del prodotto - [www.makita.it](http://www.makita.it)



# PRODOTTI CORRELATI

## ■ ACCESSORI IN DOTAZIONE

**346317-0**

Gancio da cintura per avvitatori



**422844-2**

Nasello in gomma



**783201-2**

Chiave esagonale 3mm



**821834-6**

Valigetta in plastica

