

# Sega circolare XGT®

## RS002GZ

40Vmax • 4.000 g/min • 260mm

**Sega circolare altamente robusta per applicazioni impegnative**

La batteria agli ioni di litio XGT® da 40Vmax e il motore brushless rendono questa macchina una scelta eccellente per le applicazioni esigenti. La lama può raggiungere fino a 4.000 g/min per garantire elevate prestazioni di taglio con grande capacità di taglio. Funzione di avvio remoto dell'aspiratore (AWS) e XPT per una migliore resistenza alla polvere e all'acqua. Fornito senza batterie e caricabatterie. RS002G non è utilizzabile con i binari guida.



### SPECIFICHE TECNICHE

Tensione nominale della batteria	40 V
Piattaforma XGT	✓
BL Motor	✓
Velocità a vuoto	4000 min <sup>-1</sup>
Massima profondità di taglio a 90°	95 mm
Massima profondità di taglio a 45°	70 mm
Profondità di taglio max a 56°	54,5 mm
Inclinazione massima (sinistra)	0 / 56 °
Livello potenza sonora	107 dB(A)
Livello pressione sonora	96 dB(A)
Incertezza del rumore (fattore K)	3 dB(A)
Livello di vibrazione (3 assi)	≤ 2,5 m/s <sup>2</sup>
Incertezza di vibrazione (fattore K)	1,5 m/s <sup>2</sup>
Dimensioni prodotto	489 x 193 x 309 mm
Peso con batteria	5,7 - 6,9 kg
Potenza Assorbita	1700 W
Capacità 45°	70 mm

**Codice EAN 0088381737630**

Collegamento alla pagina del prodotto - [www.makita.it](http://www.makita.it)



# PRODOTTI CORRELATI

## ACCESSORI IN DOTAZIONE

140Y64-3

Impugnatura laterale "37"



782016-4

Chiave 13mm



E-07705

Lama Efficut T.C.T. per legno 260 x



---

## ACCESSORI OPTIONAL

165153-3

Parallel Guide

