

Rifilatore XGT®

RT001GM205

40Vmax • 6 mm / 8 mm • 10.000 - 31.000 g/min

Rifilatore XGT® 40Vmax BLmotor, XPT, AWS, BRAKE, fornito con 2 batterie 40Vmax + caricabatterie rapido

Rifilatore multifunzione con BLmotor 40Vmax, questa macchina possiede tutte le caratteristiche meccaniche ed elettroniche per sostituire la versione a filo; grazie alle differenti basi (in dotazione) è possibile eseguire direttamente in loco modifiche e manutenzioni in totale autonomia ed in caso di necessità è possibile la raccolta polveri AWS



SPECIFICHE TECNICHE

Piattaforma XGT	✓
Tensione nominale della batteria	40 V
Tipo batteria (Ni-Cd / Ni-MH / Li-ion)	Li-ion
Max Potenza Erogata	1160 W
Velocità a vuoto	10000 - 31000 min ⁻¹
Capacità di affondamento	0 - 40 mm
Capacità di affondamento	0 - 40 mm
Capacità di affondamento	0 - 35 mm
Max capacità della pinza AWS	6 / 8 mm
Livello potenza sonora	92 dB(A)
Livello pressione sonora	84 dB(A)
Incertezza del rumore (fattore K)	3 dB(A)
Livello di vibrazione (3 assi)	≤ 2,5 m/s ²
Incertezza di vibrazione (fattore K)	1,5 m/s ²
Peso netto	1,1 kg
Peso con batteria	2,2 - 2,5 kg

VANTAGGI PER L'UTILIZZATORE

- Il controllo della velocità costante applica automaticamente potenza aggiuntiva al motore per mantenere la velocità sotto carico per completare i lavori più impegnativi
- Velocità variabile
- Luci a LED doppie
- Freno elettrico
- Motore brushless esente da manutenzione e di lunga durata
- Il sistema wireless con avvio automatico (AWS) si collega agli aspiratori compatibili con Bluetooth
- Extreme Protection Technology (XPT) è progettata per fornire una migliore resistenza alla polvere e all'acqua per il funzionamento in condizioni difficili
- Custodia della lama in alluminio per una lunga durata dell'utensile
- Soft start per avviamenti fluidi
- Il sistema di protezione della batteria interrompe automaticamente l'alimentazione quando il livello della batteria è basso

Codice EAN 0088381759960

Collegamento alla pagina del prodotto - www.makita.it



PRODOTTI CORRELATI

ACCESSORI IN DOTAZIONE

122703-7

Guida per rifilatore



122965-7

Guida per tagli dritti



126786-9

Base tagli inclinati

153489-2

Impugnatura laterale "36"



194733-8

Giunto di aspirazione Ø 32/37mm



195559-1

Manicotto di aspirazione



195563-0

Base affondamento



195564-8

Supporto guida



198987-9

Base tagli inclinati



199201-6

Base taglio a immersione

343577-5

Canotto guida 8x10x9,5mm



344364-5

Canotto guida 14,5x16x13mm



412393-7 (2x)

Protezione per batteria XGT®



763618-5

Pinza 8mm



781011-1

Chiave 22 mm



781039-9

Chiave 13mm



821552-6

Valigetta MAKPAC tipo 4



837247-1

Vassoio preformato



DOTAZIONE UTENSILE

191B26-6 (2x)

Batteria XGT® BL4040 4,0 Ah



191E07-8

Caricabatterie XGT®

