

## Rifilatore XGT®

# RT001GZ10

40Vmax • 6 mm / 8 mm • 10.000 - 31.000

Rifilatore XGT® 40Vmax BLmotor, XPT, AWS, BRAKE

Rifilatore multifunzione con BLmotor 40Vmax, questa macchina possiede tutte le caratteristiche meccaniche ed elettroniche per sostituire la versione a filo; grazie alle differenti basi (in dotazione) è possibile eseguire direttamente in loco modifiche e manutenzioni in totale autonomia ed in caso di necessità è possibile la raccolta polveri AWS.



### SPECIFICHE TECNICHE

Piattaforma XGT	✓
Tensione nominale della batteria	40 V
Tipo batteria (Ni-Cd / Ni-MH / Li-ion)	Li-ion
Max Potenza Erogata	1160 W
Velocità a vuoto	10000 - 31000 min <sup>-1</sup>
Capacità di affondamento	0 - 40 mm
Capacità di affondamento	0 - 40 mm
Capacità di affondamento	0 - 35 mm
Max capacità della pinza AWS	6 / 8 mm
Livello potenza sonora	92 dB(A)
Livello pressione sonora	84 dB(A)
Incertezza del rumore (fattore K)	3 dB(A)
Livello di vibrazione (3 assi)	≤ 2,5 m/s <sup>2</sup>
Incertezza di vibrazione (fattore K)	1,5 m/s <sup>2</sup>
Peso netto	1,1 kg
Peso con batteria	2,2 - 2,5 kg

### VANTAGGI PER L'UTILIZZATORE

- Il controllo della velocità costante applica automaticamente potenza aggiuntiva al motore per mantenere la velocità sotto carico per completare i lavori più impegnativi
- Velocità variabile
- Luci a LED doppie
- Freno elettrico
- Motore brushless esente da manutenzione e di lunga durata
- Il sistema wireless con avvio automatico (AWS) si collega agli aspiratori compatibili con Bluetooth
- Extreme Protection Technology (XPT) è progettata per fornire una migliore resistenza alla polvere e all'acqua per il funzionamento in condizioni difficili
- Custodia della lama in alluminio per una lunga durata dell'utensile
- Soft start per avviamenti fluidi
- Il sistema di protezione della batteria interrompe automaticamente l'alimentazione quando il livello della batteria è basso

Codice EAN 0088381759724

Collegamento alla pagina del prodotto - [www.makita.it](http://www.makita.it)



# PRODOTTI CORRELATI

## ACCESSORI IN DOTAZIONE

**122703-7**

Guida per rifilatore



**122965-7**

Guida per tagli dritti



**126786-9**

Base tagli inclinati

**153489-2**

Impugnatura laterale "36"



**194733-8**

Giunto di aspirazione Ø 32/37mm



**195559-1**

Manicotto di aspirazione



**195563-0**

Base affondamento



**195564-8**

Supporto guida



**198987-9**

Base tagli inclinati



**199201-6**

Base taglio a immersione

**343577-5**

Canotto guida 8x10x9,5mm



**344364-5**

Canotto guida 14,5x16x13mm



**763618-5**

Pinza 8mm



**781011-1**

Chiave 22 mm



**781039-9**

Chiave 13mm



**821552-6**

Valigetta MAKPAC tipo 4



**837247-1**

Vassoio preformato



## ACCESSORI OPTIONAL

**122703-7**

Guida per rifilatore



**122965-7**

Guida per tagli dritti



**126786-9**

Base tagli inclinati

**153489-2**

Impugnatura laterale "36"



**194579-2**

Adattatore per binario guida



**194733-8**

Giunto di aspirazione Ø 32/37mm



**195559-1**

Manicotto di aspirazione



**195564-8**

Supporto guida



**199201-6**

Base taglio a immersione

**343577-5**

Canotto guida 8x10x9,5mm



**344364-5**

Canotto guida 14,5x16x13mm



**413150-6**

Base Protector



**763618-5**

Pinza 8mm



**781011-1**

Chiave 22 mm



## ACCESSORI OPTIONAL

**781039-9**

Chiave 13mm



**821552-6**

Valigetta MAKPAC tipo 4

