

# Avvitatore ad impulsi XGT®

## TW001GM201

40Vmax • 3/4" • 1.800 Nm • 0 - 950  
/ 1.150 / 1.400 / 1.800 g/min

Avvitatore ad impulsi brushless ad alta coppia con  
regolazione elettronica della potenza a quattro stadi per  
lavori gravosi

Avvitatore ad impulsi potente e brushless da 3/4"  
con una coppia di serraggio fino a 1.800 Nm.  
Selezione elettronica della potenza a 4 stadi. Dotato  
di 2 doppie luci LED per una maggiore illuminazione,  
questo strumento è ideale per applicazioni che  
richiedono un'elevata coppia di serraggio. Fornito  
con due batterie 4,0Ah e caricabatterie, fornito con  
valigetta MAKPAC.



### SPECIFICHE TECNICHE

Piattaforma XGT	✓
Tensione nominale della batteria	40 V
BL Motor	✓
Velocità a vuoto	0 - 950 / 1150 / 1400 / 1800 min <sup>-1</sup>
Coppia di serraggio Max	450 / 840 / 1500 / 1800 Nm
Coppia di rottura del dado	2050 Nm
Capacità di serraggio bullone standard	M12 - M36
Impulsi al minuto	0 - 1900 / 2200 / 2400 / 2500 min <sup>-1</sup>
Attacco quadro	3/4 "
Livello potenza sonora	111 dB(A)
Livello pressione sonora	103 dB(A)
Incertezza del rumore (fattore K)	3 dB(A)
Livello di vibrazione (3 assi), bullone di fissaggio	18,5 m/s <sup>2</sup>
Incertezza di vibrazione (fattore K)	2,0 m/s <sup>2</sup>

**Codice EAN 0088381721059**

Collegamento alla pagina del prodotto - [www.makita.it](http://www.makita.it)



### VANTAGGI PER L'UTILIZZATORE

- Motore brushless esente da manutenzione e di lunga durata
- 3 modalità di tempo di reazione per l'arresto automatico disponibili sia in modalità di rotazione avanti che indietro
- Selezione elettronica della potenza di impatto a 4 stadi per una maggiore versatilità
- La modalità di arresto automatico della rotazione inversa si interrompe dopo che il bullone/dado si è allentato a sufficienza
- Doppia luce di lavoro a LED x 2 con funzioni di preaccensione e postluminazione
- Impugnatura ergonomica morbida per un maggiore comfort
- XPT (Extreme Protection Technology) migliore resistenza alla polvere e all'acqua per l'utilizzo in condizioni difficili in cantiere
- Il sistema di protezione della batteria interrompe automaticamente l'alimentazione quando il livello della batteria è basso



# PRODOTTI CORRELATI

## ACCESSORI IN DOTAZIONE

**346949-3**

Gancio laterale per avvitatori



**412393-7**

Protezione per batteria XGT®



**835K85-1**

Vassoio preformato per TW001G/



**821551-8**

Valigetta MAKPAC tipo 3



## DOTAZIONE UTENSILE

**191B26-6 (2x)**

Batteria XGT® BL4040 4,0 Ah



**191E07-8**

Caricabatterie XGT®



## ACCESSORI OPTIONAL

**346949-3**

Gancio laterale per avvitatori



**412393-7**

Protezione per batteria XGT®



**835K85-1**

Vassoio preformato per TW001G/



**821551-8**

Valigetta MAKPAC tipo 3



**191G67-2**

Extension handle

