

Elettrosega da potatura XGT®

UC006GZ

40Vmax • 24,8 m/s • 250 mm / 10"

Potente elettrosega XGT® dall'elevata velocità di taglio per applicazioni professionali di sramatura, con la barra carving ancora più rapida per lavorazioni ad alta intensità

Questa elettrosega a batteria XGT® è capace di tagli rapidi e precisi. Il sistema elettronico gestisce l'accensione della macchina per evitare sprechi di energia ed evitare accensioni accidentali.



SPECIFICHE TECNICHE

Piattaforma XGT	✓
Tensione nominale della batteria	40 V
Tipo batteria (Ni-Cd / Ni-MH / Li-ion)	Li-ion
Serbatoio olio catena	0,2 L
Velocità catena max (a vuoto)	24,8 m/s
Velocità catena a potenza max	24,8 m/s
Lunghezza barra catena	250 mm (10")
Passo catena	1/4 "
Spessore catena	0,050 "
Spessore catena	1,3 mm
Numero unità collegabili	60
Livello potenza sonora	99 dB(A)
Livello pressione sonora	91 dB(A)
Incertezza del rumore (fattore K)	3 dB(A)
Livello di vibrazione (3 assi)	2,8 m/s ²
Incertezza di vibrazione (fattore K)	1,5 m/s ²
Peso netto	2,6 kg
Peso con batteria	3,8 - 4,7 kg

VANTAGGI PER L'UTILIZZATORE

- Leggero per ridurre l'affaticamento dell'operatore
- L'ampia apertura di riempimento dell'olio con finestra di visualizzazione consente all'operatore di aggiungere e controllare facilmente il livello dell'olio della barra
- Interruttore di alimentazione principale con funzione di spegnimento automatico per il risparmio della batteria ed evitare avviamenti involontari
- WetGuard/IPX4; Eccellenti prestazioni di resistenza all'acqua
- Il circuito di protezione della batteria protegge da sovraccarico, scarica eccessiva e surriscaldamento

Codice EAN 0088381752091

Collegamento alla pagina del prodotto - www.makita.it



PRODOTTI CORRELATI

ACCESSORI IN DOTAZIONE

168407-7

Barra Carving 25cm



199897-3

Olio per catena e barra



782023-7

Chiave 13 - 16 mm



191G96-5

Catena 25AP per barra carving



458501-6

Copribarra 25cm



ACCESSORI OPTIONAL

194098-8

Catena per barra carving

