

# Decespugliatore XGT®

## UR016GZ

40Vmax • 0 - 6.500 / 0 - 5.300 / 0 -  
3.500 g/min

Potente decespugliatore XGT® 40Vmax con impugnatura  
"Bike"

Decespugliatore 40Vmax, ideale per lavorazione di  
sfalcio su terreni prevalentemente pianeggianti, la  
ricercata ergonomia consente un utilizzo  
continuativo in qualsiasi condizione ambientale  
grazie ad una gestione elettronica sicura ed in ordine  
con le esigenze operative.



### SPECIFICHE TECNICHE

Piattaforma XGT	✓
Tensione nominale della batteria	40 V
Tipo batteria (Ni-Cd / Ni-MH / Li-ion)	Li-ion
Max Potenza Erogata	600 W
Velocità a vuoto	3500 / 5300 / 6500 min <sup>-1</sup>
Larghezza di taglio	230 - 330 mm
Filettatura albero	M10 x 1,25 LH
Tipo di impugnatura	U
Livello potenza sonora	94,1 dB(A)
Livello pressione sonora	82,2 dB(A)
Incertezza del rumore (fattore K)	1,5 - 3 dB(A)
Livello di vibrazione (3 assi)	≤ 2,5 m/s <sup>2</sup>
Incertezza di vibrazione (fattore K)	1,5 m/s <sup>2</sup>
Peso netto	4,0 kg
Peso con batteria	4,7 - 5,3 kg
Dimensioni prodotto	1792 x 625 x 537 mm
Diametro filo in nylon	2,0 mm

### VANTAGGI PER L'UTILIZZATORE

- Freno elettrico
- Motore brushless esente da manutenzione e di lunga durata
- Il circuito di protezione della batteria protegge da sovraccarico, scarica eccessiva e surriscaldamento
- ADT (Automatic torque Drive Technology): La velocità viene regolata automaticamente durante il funzionamento per ottenere prestazioni ottimali a seconda delle esigenze

**Codice EAN 0088381779432**

Collegamento alla pagina del prodotto - [www.makita.it](http://www.makita.it)



# PRODOTTI CORRELATI

## ■ ACCESSORI IN DOTAZIONE

**122A37-4**

Imbragatura comfort per



**198383-1**

Testina per decespugliatore con tre



**783013-3**

Chiave tubolare 16/17mm



**831304-7**

Borsa porta accessori

