

Vibratore per calcestruzzo 40Vmax Ø52x3000mm

VR004CZ

Vibratore per calcestruzzo 40Vmax

Vibratore per calcestruzzo 40Vmax, diametro ago 52mm e lunghezza 3000mm.

Questo vibratore è stato progettato per applicazioni su costruzioni in CLS, in ambito civile o industriale è possibile lavorare aree estese con agilità e sicurezza. La tecnologia costruttiva si ritrova ed interessa l'ergonomia, infatti è garantito il miglior comfort per l'utilizzatore finale e performance di alto livello.



SPECIFICHE TECNICHE

Piattaforma LXT	✓
Piattaforma XGT	✓
Tensione nominale della batteria	36 V
Tipo batteria (Ni-Cd / Ni-MH / Li-ion)	Li-ion
Vibrazioni per minuto	12 000 min ⁻¹
Lunghezza albero del vibratore	3,0 m
Diametro dell'albero del vibratore	52 mm
Livello di vibrazione (3 assi)	= 2,5 m/s ²
Peso netto	8 kg
Peso con batteria	13,7 kg
Diametro (D)	52 mm

VANTAGGI PER L'UTILIZZATORE

- Il circuito di protezione della batteria protegge da sovraccarico, scarica eccessiva e surriscaldamento

Codice EAN 0088381770767

Collegamento alla pagina del prodotto - www.makita.it



PRODOTTI CORRELATI