

# Vibratore per calcestruzzo XGT®

## VR004GZ

40Vmax • Ø38x1.200mm • 12.000 g/min

Vibratore per calcestruzzo XGT® 40Vmax Ø38x1.200mm

Vibratore per calcestruzzo 40Vmax dotato di motore brushless ad alte prestazioni ideale per diverse tipologie di cantieri ed a diverse lavorazioni grazie alla regolazione della vibrazione. Interruttore e batteria sono protetti dal contatto con materiali lavorati soggetti ad essiccazione. Questa macchina è da acqua e polveri grazie alla tecnologia XPT.



### SPECIFICHE TECNICHE

Piattaforma XGT	✓
Tensione nominale della batteria	40 V
Tipo batteria (Ni-Cd / Ni-MH / Li-ion)	Li-ion
Vibrazioni per minuto	12 000 - 15 500 min <sup>-1</sup>
Lunghezza albero del vibratore	1,2 m
Diametro dell'albero del vibratore	38 mm
Livello pressione sonora	80 dB(A)
Incertezza del rumore (fattore K)	3 dB(A)
Livello di vibrazione (3 assi)	4,3 m/s <sup>2</sup>
Incertezza di vibrazione (fattore K)	1,5 m/s <sup>2</sup>
Peso netto	1,4 kg
Peso con batteria	4,8 - 7,8 kg
Diametro (D)	38 mm
Dimensioni prodotto	282 x 112 x 258 mm
BL Motor	✓

### VANTAGGI PER L'UTILIZZATORE

- Il circuito di protezione della batteria protegge da sovraccarico, scarica eccessiva e surriscaldamento

**Codice EAN 0088381768030**

Collegamento alla pagina del prodotto - [www.makita.it](http://www.makita.it)



# PRODOTTI CORRELATI

## ACCESSORI IN DOTAZIONE

1910E3-1

Ago flessibile Ø 38mm - 1.200mm



781213-9

Wrench 8



## ACCESSORI OPTIONAL

1910C4-5

Ago flessibile Ø 38mm - 2.400mm

